

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: sbh@nt-rt.ru | <http://shibuya.nt-rt.ru>

SHIBUYA TS-403

Описание:

- Идеальная установка покрывающая глубину бурения вплоть до 400 мм.
- Возможность поворота для удобства бурения.
- Ручки по бокам установки для регулировки положения.
- Встроенный переключатель с низким напряжением отсева и защиты двигателя от перегрузки.
- Переносное устройство остаточного тока (PRCD) автоматически отключает подачу электроэнергии в случае утечки.
- Комплект ключей, крепления и устройства для слома кернов в комплекте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (полезная)	3,100 Вт (110-120 В) / 2,800 Вт (220-240 В)
Напряжение	АС 110-120 В / АС 220-240 В 50/60 Гц
Кол-во скоростей	3
Обороты (без нагрузки)	300 / 800 / 1400 об/мин
Обороты (с нагрузкой)	210 / 580 / 1000 об/мин
Оптимальный диапазон сверления	25 - 400 мм
Резьба шпинделя	UNC 1 -1/4" / A-Rod
Вес	13.6 кг / TS-402: 17.6 кг
Высота	1003 мм / 1003 мм (AB61)
Плита станины	176 x 275 мм / 186 x 250 мм (AB61)
Максимальный ход каретки	618 мм